GRAFISK GUIDE

FABEREXPOSIZE
VISUALEXPERIENCE

Manual för framtagning av tryckfärdiga underlag. Vid mottagandet av felaktiga filer kan produktionstiden påverkas och därmed även leveranser.

Vi tar emot tryckmaterial som högupplösta tryckfärdiga PDFer:

- All grafik och texter ska vara vektoriserade.
- Bilder bäddas in i pdf med upplösing anpassad för tryck.
- Alla grafiska element placeras minst 3 cm från kanten.
- Minsta linjetjocklek får vara 1 mm (skala 1:1).
- En tryckfärdig pdf per original, ej flersidiga pdfer.
- Filerna ska sparas i skala 1:1 (100%) eller i skala 1:10 (10% av den ursprungliga storleken).

Leverera tryckfärdiga PDFer i CMYK eller PMS färger:

Digitaltryck: Samtliga färger i CMYK, notera ev. PMS färger för färgmatchning.
Screentryck: Samtliga färger i PMS.

Bildupplösning beroende på betraktningsavstånd för bilder i skala 1:1 (100%):

- Avstånd upp till 0,5m: 300 dpi
- Avstånd mellan 0,5 och 1m: 150 dpi
- Avstånd mellan 1 och 5m: 100 dpi
- Avstånd mellan 5 och 10m: 50 dpi
- Avstånd mer än 10m: 30 dpi

Anpassa bildupplösningen till det planerade betrakningsavståndet av trycket för att undvika tunga filer.

Skärmärken och utfall:

- Filer ska leveras UTAN skärmärken eller utfall vid tryck på textiler.
- Filer ska leveras MED skärmärken och 5 mm utfall vid tryck på övriga material ex. papper, folier, forex, kapa eller aluminium material.

*Vid frågor gällande originalframställning för standard eller special produkter kontakta oss i samband med orderläggning.

FABEREXPOSIZE SWEDEN
Radiovägen 3A - 181 55 Lidingö
08-120 889 00 - info@faberexposize.se
Visit us - WWW.FABEREXPOSIZE.SE